

GORI 3061, UNIVERSÁLNÍ BĚLICÍ PŘÍPRAVEK

- Profesionální bělení surového starého dřeva.
- Zbavuje tvrdé dřeviny šedého zbarvení; přípravek je vhodný pro všechny dřeviny.
- Výrobek je universálně použitelný a velmi vydatný.
- Ideální předběžná úprava pro aplikaci ošetřovacích olejů a lasur na dřevo od firmy GORI.
- Vysoká účinnost.
- Výrobek je vhodný také pro rozjasňování zešedlého jehličnatého dřeva.

1. Všeobecný popis

1.1	Označení výrobku	GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061
1.2	Výrobce	Dyrup A/S Kopenhagen, Dánsko.
1.3	Druh výrobku	Zahuštěný vodný roztok tensidů a organické kyseliny.
1.4	Účinek výrobku	Bezbarvý gelovitý universální bělicí přípravek GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061 je na základě své gelovité struktury velmi účinný čisticí prostředek pro zahradní parket a zahradní nábytek jako jsou stoly, židle, lavice atd. vyrobené z tvrdých dřevin, které časem zešedly (viz bod 4.1), a používané ve vnějším prostředí. Rozjasňuje rychle všechny zešedlé povrchy dřeva a takto jim vrací jejich přírodní dřevěné zbarvení.
1.5	Barevný odstín	Bezbarvý.
1.6	Forma dodávky	Pro přímé použití.
1.7	Balení	2,5 litru.
1.8	Registrační číslo	---

2. Složení

2.1	Rozpuštědlo	---
2.2	Přídavné látky	Obsahové látky podle doporučení ES: 5 - 15 % organické kyseliny, < 5 % neiontových tensidů.

3. Technické údaje

3.1	Hustota	1,044 g/ml
3.2	Viskozita	Gelovitý
3.3	Bod vzplanutí	---
3.4	Hodnota pH	0 - 0,5
3.5	Zápach	Bez zápachu.
3.6	Spotřeba	2,5 litru stačí na asi 18 m ² hoblované plochy.
3.7	Ředění	Používejte neředěné.
3.8	Skladovatelnost	V nenačatých nádobách skladujte výrobek v teplotním rozmezí od +5°C a 30°C. Nádobu po odebrání části obsahu dobře uzavřete. Skladujte a dopravujte v chladném a suchém prostředí, chraňte před mrazem.

4. Podklad

4.1	Druh podkladu	Různé druhy dřevin, na příklad afzelia, afrormosia, bangkirai, dub, framiré, ilomba, iroko, jatai, kaori, modřín, makore, meranti, borovice oregon pine, borovice radiata pine, červený cedr, červený narra, redwood (sekvoj), robinie, sapelli, sipo, teak.
------------	----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2	Vlastnosti podkladu	Podklad musí být pro ošetřování suchý. Odstraňte nebo zakryjte železná kování.
4.3	Příprava	S povrchu odstraňte prach a hrubé nečistoty.

5. Aplikace (nanášení)

		Výrobek nanášejte štětkou bez kovového kroužku nebo štětcem, případně houbou rovnoměrně a v sytém stavu na povrch dřeva, a ponechte jej působit alespoň 10 minut. V případě zvlášť úporného znečištění ošetření opakujte a prodlužte dobu působení. Potom otírejte povrch brusnou tkaninou (vlákninou) nebo nylonovou štětkou podél dřevěných vláken. Brusná tkanina (vláknina) nebo štětka se musí stále čistit vodou. Po vyčištění důkladně vypláchněte velkým množstvím vody. Dodatečné ošetření: Po proschnutí povrchu dřeva ošetřete některým olejem na dřevo GORI (GORI Holzöl, na příklad GORI Teak-Öl) podle technického listu, čímž dosáhnete dlouhodobé ochrany před opětovným zešednutím.
5.1	Pokyny pro zpracovávání	Zpracování a sušení neprovádějte při teplotách nižších než +5°C nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
5.2	Čištění nástrojů	Vodou.

6. Bezpečnostní pokyny

	Výrobkový kód: GG60. Obsahuje kyselinu šťavelovou (oxalovou). Výrobek je zdraví nebezpečný při styku s kůží a při polknutí. Nesmí se dostat do rukou dětí. Zabraňte vniknutí do očí a styku s kůží. Používejte vhodných ochranných rukavic. V tísňových případech, např. při polknutí, poskytněte informaci: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (Poradna pro příznaky otrav) Berlin, telefon 030-1924-0. Další informace zjistíte v našem Bezpečnostním listu.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Odstraňování (likvidace)

	Zabraňte vniku výrobku do spodní vody, do vodních toků nebo do kanalisace. Obaly dávejte do sběru hodnotných surovin pouze ve stavu po úplném zbavení zbytků výrobku. Nařízení o seznamu odpadů (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung): 07 06 01.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Všeobecné pokyny

	Výrobek se nesmí skladovat v prostorách, ve kterých se vyrábějí nebo skladují potraviny. Uchovávejte pouze v původních obalech (nádobách). Množství určená pro zpracování plňte pouze do vhodných nádob z umělé hmoty. Výrobek GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061 se nesmí míchat nebo aplikovat s jinými čisticími prostředky.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účelem tohoto technického informačního listu je podávat seriosní, nicméně nezávazné informace o možnostech používání výrobku GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061.

Technické údaje se opírají o dlouholeté zkušenosti; nezbavují však uživatele povinnosti prověřit výrobek GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061 na vhodnost pro použití k zamýšlenému účelu. Vzhledem k rozmanitosti možností používání a zpracovávání nelze však zaručovat závaznost údajů, a je nutno vyloučit ručení.

Ve sporných případech se, prosíme, obraťte na naše zastoupení, naše pracovníky vnější služby, nebo přímo na naše oddělení aplikační techniky (Anwendungstechnik), telefon 02166-964-890 a 891.

Přizvání našich odborných poradců nemá za následek vznik poradenského poměru.

Vydáním toho technického listu ztrácí předchozí technický list svou platnost.

Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63,
Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)21 66 96 46, Fax: +49 (0)21 66 96 47 00
www.dyrup.de

Dyrup GmbH

Wienerbergstraße 11/12, A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24, Fax: +43 (0) 199 460 - 64 25
www.dyrup.at